

# Triblast T2

ICEVENTEK



TRIVENTEK

Бластер Triblast T2 и T2 Air от Triventek - это мощный и надежный для специалистов подрядных организаций.

Возможен для использования техническими службами фабрик и заводов для эффективной и немедленной очистки.

- Лучший в управлении
- Лучший в работе
- Лучшая цена

- теперь Вам не нужно быть гигантом промышленной индустрии, чтобы наслаждаться этой технологией.

# TRIBLAST - 2

Каждый год, так как все больше пользуется спросом технология очистки сухим льдом (CO<sub>2</sub>), компания TRIVENTEK сделала инновационные шаги к продвижению с большими возможностями этой технологии, а также с более высокой работоспособностью

## ТЕПЕРЬ, мы рады, что можем предложить Вам этот «шаг вперед»

TRIBLAST - 2:

- Легкий в использовании
  - Дружественная панель управления
- Одношланговый аппарат
  - Сверхзвуковая скорость
  
- Легкий вес и компактные размеры
  - Легко транспортируется и вращается
- Большой изолированный бункер для льда
  - Уменьшенное количество заправок
- Рабочее давление от 2 до 16 бар (макс. 25 бар)
- Регулируемая подача и расход сухого льда
  - Высокая экономичность
  - Агрессивная очистка с минимальным шумом
- Выбор регулируемых пластин расхода льда
  - Диапазон расхода сухого льда с нормой потока от 10 до 200 кг в час. Стандартная пластина, регулирующая расход сухого льда с нормой потока от 30 до 80 кг в час.
  
- Работает с гранулами от 1,7 до 4 мм
  - Рекомендовано для достижения максимального качества очистки, гранулы 2.2 мм.
- Корпус Бластера из 100% нержавеющей стали
  - Система защиты аппарата и сухого гранулированного льда от воды и пыли.
  - Легко очищаемый корпус
- Легкий вес пистолета с безопасной системой от случайного старта.
  
- Выбор шлангов (брандспойтов)
  - Гибкий шланг из силикона
  - Индустриальный шланг из тефлона
  - Экономичный ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ Nitril
- Новая революционная программа насадок
  - Дает неограниченное число комбинаций к оптимизации работы очистки.



### Технические характеристики:

Размеры (д х ш х в)	700 x 530 x 990 мм
Вес	79 кг
Бункер загрузки:	23 кг
Расход сухого льда:	30-80 кг/час (со стандартной пластиной) 10-200 кг/час (с заказной пластиной)
Муфта воздушная:	3/4"
Подача воздуха:	2-12 м <sup>3</sup> /мин от 2 до 16 бар
Напряжение:	110/220 V 50-60 Гц
Энергопотребление:	0,75 кВт

**ICEVENTEK**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

109240 Радищевская верхняя 13  
Москва  
Россия

Тел: +7 495 450 14 90  
Факс: +7 495 788 12 29  
e-mail: sale@iceventek.ru

Пожалуйста посетите наш вебсайт для полной информации [www.iceventek.ru](http://www.iceventek.ru)